



### **Vedacit ensina a impermeabilizar coberturas expostas com manta líquida**

De fácil aplicação, o Vedapren Fast tem alto rendimento e grande elasticidade. Direcionada à impermeabilização de coberturas expostas, a manta líquida de base acrílica da Vedacit, Vedapren Fast, inova ao reunir em um só produto secagem ultrarrápida e número reduzido de demãos – são necessárias apenas duas, com intervalo de duas horas entre elas, em temperatura de 25°C.

De alta eficiência, o produto é ecologicamente correto feito à base de acrílico com água e baixa emissão de VOC (Compostos Orgânicos Voláteis).

O Vedapren Fast apresenta grande flexibilidade e elasticidade e pode ser aplicado a frio, pronto para uso e moldado no local. Com alto rendimento, cobre a estrutura com uma proteção contínua e impermeável, resistindo às pressões de água sobre a laje. Proporciona excelente acabamento, dispensando proteção contra os raios solares e reduzindo parte do calor absorvido pela estrutura. É isento de amoníaco e tem ação fungicida.

Pode ser aplicado sobre lajes de concreto pré-moldadas; marquises; coberturas inclinadas como abóbadas e sheds; calhas e canaletas de PVC, zinco e fibrocimento; telhados de fibrocimento, barro e zinco; telhas ecológicas; entre outros. É muito eficaz também se aplicado sobre a Manta Asfáltica Vedacit Transitável, pois confere maior durabilidade à impermeabilização.

Com embalagem retangular, exclusiva no segmento da marca, o Vedapren Fast está disponível nas cores concreto, terracota, verde e branco. Para mostrar como é simples utilizar o produto, a Vedacit preparou um passo a passo bem explicativo. Confira:

### Como aplicar o Vedapren Fast

Material necessário:

- Vedapren Fast (galão de 5 Kg ou baldes de 15 Kg ou 24 Kg)
- Óculos de segurança, avental de PVC e luvas de borracha
- Airless, broxa, pincel, trincha, rolo de textura acrílica ou vassoura de cerdas macias

Obs: no passo a passo abaixo o produto foi aplicado com pincel e rolo de textura

Rendimento:

- Galão de 5 Kg = 4 m<sup>2</sup>
- Balde de 15 Kg = 12,50 m<sup>2</sup>
- Balde de 24 Kg = 20 m<sup>2</sup>

Procedimento:

- 1- Em concreto limpo e seco, sem a impregnação de produtos que prejudiquem a aderência da regularização da superfície, aplique um composto adesivo (cimento, areia, Bianco e água). Em seguida, lance a argamassa (cimento, areia e água) na espessura de 2 cm, com caimento de 1% em direção aos coletores, arredondando os cantos. Aguarde em torno de sete dias para que argamassa seque adequadamente.
- 2- Aplique uma camada de Vedapren Fast diluída em 10% de água potável. A diluição proporciona melhor penetração do produto na regularização.
- 3- Trincas, ralos e rodapés devem ser revestidos com o tecido Vedatex antes da segunda demão.
- 4- Após duas horas da primeira demão de Vedapren Fast, aplique a segunda, sem diluir o produto, para finalizar a impermeabilização.

Atenção: quando necessário, preencha as juntas de dilatação com Vedaflex, para maior segurança. Para profundidade acima de 1 cm, limitar primeiramente com o Tarucel.

Dica: para assistir ao vídeo sobre a aplicação do Vedapren Fast, acesse:

<https://www.youtube.com/watch?t=2&v=cmNIVr06UEE>

Fonte: Vedacit - SAC 0800 833 22 48 ou site [www.vedacit.com.br](http://www.vedacit.com.br)

Sobre a Vedacit - Líder de mercado em produtos de alta tecnologia para a construção civil, a Vedacit é uma empresa com 79 anos de atuação. Genuinamente nacional, conta com mais de 130 itens que compõem as linhas de impermeabilizantes, materiais para a recuperação de estruturas e aditivos para concreto, desenvolvidos em laboratório próprio, viabilizando a aplicação constante de tecnologia de ponta e a elaboração de produtos apropriados para obras de diferentes dimensões.

Iniciou suas atividades em São Paulo (SP) em uma fábrica de 63.000 m<sup>2</sup>. Em 1979, Salvador (BA) foi eleita para a construção da segunda unidade, que, com 21.000 m<sup>2</sup>, abastece principalmente as regiões Norte e Nordeste do Brasil. No segundo semestre inaugura sua mais moderna fábrica, localizada em Itatiba (SP), especializada na produção de mantas asfálticas de alta tecnologia. Além das unidades fabris, a empresa conta com nove filiais distribuídas estrategicamente pelo país.

Com escritórios de apoio técnico e comercial instalados nas principais capitais brasileiras, mais de 100 representantes e uma eficiente logística, os produtos da marca são encontrados em mais de 30 mil pontos de venda, com cobertura de 95% das lojas de materiais de construção. Mais informações sobre as linhas de produtos, o histórico da companhia, as fábricas e os pontos de venda estão disponíveis no site [www.vedacit.com.br](http://www.vedacit.com.br)

Foto: divulgação  
Acesso Comunicação