

20/09/2012 - Wurth amplia linha de produtos para impermeabilização

Lançamento evita infiltração em lajes de coberturas, calhas, canaletas, coberturas de telhados e em superfícies planas e sem inclinações

A Divisão de Construção Civil da Wurth do Brasil – multinacional alemã especializada em peças de fixação, produtos químicos, ferramentas e EPI's - reforça sua linha de impermeabilizantes com o lançamento do Impelast.

Trata-se de uma membrana flexível que garante impermeabilização perfeita, eficaz e duradoura. O produto, importado da Itália, é um monocomponente à base de água, resistente à formação de fuligens e raios UV (ultravioleta).

Disponível na cor cinza, o Impelast pode ser aplicado, tanto na horizontal quanto na vertical, em estruturas de fundação, muros de arrimo, lajes e terraços, além de superfícies em áreas industriais e marítimas. Uma das vantagens do produto é dispensar a proteção mecânica, ou seja, após a aplicação não necessário cobertura de massa de cimento. É ideal para diversos tipos de superfícies como concreto, argamassa, zinco, fibrocimento e madeira e é resistente a pressões de água positivas e negativas.

Aplicação do Impelast: A ausência de juntas garante maior eficiência da impermeabilização, por isso, recomenda-se que seja removido todas as partes da superfície que não estejam bem aderidas, como resíduos, poeira, óleo, graxa, fendas, gesso, superfícies ásperas, furos etc. Para a primeira demão, é preciso diluir 50% do produto em 50% de água e aplicar em toda área para selar a superfície com rolo de lã de carneiro, tricha, broxa ou escovão de pelo macio. O Impelast rende 1 quilo (cerca de 1m² - consumo por camada), tempo de secagem de 24 horas após a aplicação e tem validade de 24 meses.

Dica: Para melhor aproveitamento do Impelast, a Wurth indica o uso combinado da Estrutela, uma tela de poliéster da empresa desenvolvida para reforçar o processo de impermeabilização em locais expostos a umidade, principalmente, em casas e apartamentos. A utilização da Estrutela diminui custos de manutenção com futuros reparos de infiltrações. Recomenda-se utilizá-la após a primeira demão, sobrepondo 10 centímetros nas emendas, até atingir o consumo recomendado. Aplicar três demãos com o intervalo de cinco horas, dependendo da temperatura ambiente.

Sobre a Wurth do Brasil

Presente no País desde 1972, a Wurth do Brasil pertence ao Grupo alemão Adolf Würth GmbH & Co. KG. Suas atividades abrangem o comércio de peças de fixação (parafusos, arruelas e

outros), produtos químicos, ferramentas manuais, elétricas e pneumáticas e equipamentos de proteção individual. Com atendimento personalizado, a linha nacional de produtos é organizada em cinco mercados específicos: Automotivo (linha leve), Cargo (Pesado/Agrícola), Metal (manutenção industrial), Madeira (marcenarias/indústria moveleira) e Construção Civil. No Brasil, a Wurth atende 180 mil clientes, possui 10 mil produtos e conta com 1,6 mil colaboradores, sendo que 1,3 mil atuam na área de vendas. A sede administrativa da empresa está localizada em Cotia, município da Grande São Paulo, e possui duas filiais nos Estados do Rio Grande do Sul e da Paraíba. A subsidiária brasileira também atua com uma rede de Lojas Próprias composta por seis unidades localizadas no Estado de S.Paulo e um em Goiânia e ainda disponibiliza uma série de produtos por meio da Loja Virtual (<https://www.wurth.com.br/lojavirtual/index.asp>)

O apoio à arte e cultura é uma iniciativa que se espalha por toda operação da Wurth no mundo. No Brasil, a contribuição é por meio do Centro Cultural Wurth – um espaço localizado ao lado da sede da empresa que comporta um teatro com 300 lugares para realização de espetáculos abertos ao público da região. Inaugurado em julho de 2011, o prédio do Centro Cultural Wurth possui 5 mil m² e também dispõe de praça “multiuso” para exposições artísticas, bar, salas de reuniões para locação e ainda 41 apartamentos, como apoio aos eventos e espetáculos.

Mais informações no site www.wurth.com.br

Comunique-se